

MANTA ED 65 - 85 - 100 - 120 - 150



- ITA** Basamento e banco di lavoro in ferro; scorrimento della testa di taglio su barre cromate e rettificata, avanzamento manuale tramite apposita maniglia, movimento verticale a mezzo volantino; inclinazione della testa a 45°; gambe sfilabili.
DOTAZIONI (di serie): 1 pompa sommersa; set di chiavi di servizio.
OPTIONAL: disco diamantato di taglio; battuta laterale; squadra diagonale; estensore del banco, ruote di trasporto.
- ENG** Base frame and working table in steel; cutting head sliding on two chromed and rectified steel bars; manual head travel by means of a handgrip; manual raise and fall of the cutting head by means of a handwheel; tilting head for 45 degree angle cuts; telescopic legs.
EQUIPPED WITH: 1 submersible pump; set of servicing wrenches.
OPTIONAL: diamond cutting blade; side stop; diagonal square; side table; wheels.
- FR** Base et table en fer ; coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées ; avancement de la tête de sciage au moyen d'une poignée ; plongée manuelle au moyen d'un volant à manivelle ; inclinaison de la tête de sciage pour coupes à 45° ; jambes télescopiques.
EQUIPEE DE : 1 pompe de récupération et renvoi eau ; jeu de clés.
OPTIONNELS : disque diamant ; butée latérale ; équerre diagonale ; rallonge ; roues.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD.	mm	RPM	kW - Volt	mm	mm	mm	cm	Kg	PREZZO PRICE PRIX
120150ED	MANTA 65	350 - 25.4	2800	2.2 - 230*	650	130	110	107x66x77	90	
120200ED	MANTA 85	350 - 25.4	2800	2.2 - 230*	850	130	110	127x66x77	105	
120250ED	MANTA 100	350 - 25.4	2800	2.2 - 230*	1000	130	110	140x66x77	120	
120300ED	MANTA 120	350 - 25.4	2800	2.2 - 230*	1200	130	110	160x66x77	160	
120350ED	MANTA 150	350 - 25.4	2800	2.2 - 230*	1500	130	110	197x66x77	180	

* ITA Disponibile anche in versione trifase. ENG Triphase version is also available. FR Disponible triphasé.

MANTA EV



- ITA** Basamento e banco di lavoro in ferro; scorrimento della testa di taglio su barre cromate e rettificata, avanzamento manuale tramite apposita maniglia, movimento verticale a mezzo volantino; inclinazione della testa a 45°; gambe integrate e ripiegabili.
DOTAZIONI (di serie): 1 pompa sommersa; 1 battuta regolabile; maniglie e ruote di trasporto; squadra tonda; motore autofrenante; chiavi di servizio.
OPTIONAL: Disco diamantato di taglio; battuta laterale; laser segnataglio a batteria; squadra lunga; estensore del banco.
- ENG** Base frame and working table in steel; cutting head sliding on two chromed and rectified steel bars; manual head travel by means of a handgrip; manual raise and fall of the cutting head by means of a handwheel; tilting head for 45 degree angle cuts; integrated folding legs.
EQUIPPED WITH: 1 submersible pump; 1 adjustable stop; transport handles and wheels; round square; self-braking motor; servicing wrenches.
OPTIONAL: diamond cutting blade; side stop; battery pointer laser; long square; side table
- FR** Base et banc de travail en fer ; coulissement de la tête de sciage sur deux barres en acier chromées et rectifiées ; avancement de la tête de sciage au moyen d'une poignée ; plongée manuelle au moyen d'un volant à manivelle ; inclinaison de la tête de sciage pour coupes à 45° ; jambes intégrées et repliables.
EQUIPEE DE : 1 pompe de récupération et renvoi eau ; 1 butée réglable ; poignées et roues de transport ; équerre ronde ; moteur freiné ; clés de service.
OPTIONNELS : Disque diamant ; butée latérale ; laser marque coupe à batterie ; équerre longue ; rallonge.

ARTICOLO ITEM ARTICLE	MOD.	mm	RPM	kW - Volt	mm	mm	mm	cm	Kg	PREZZO PRICE PRIX
120158ED	MANTA EV 65-450	450 - 25.4	2800	2.6 - 230*	650	160	150	124x66x77	90	
120206ED	MANTA EV 85-450	450 - 25.4	2800	2.6 - 230*	850	160	150	144x66x77	105	
120256ED	MANTA EV 100-450	450 - 25.4	2800	2.6 - 230*	1000	160	150	157x66x77	120	
120308ED	MANTA EV 120-450	450 - 25.4	2800	2.6 - 230*	1200	160	150	177x66x77	160	

* ITA Disponibile anche in versione trifase. ENG Triphase version is also available. FR Disponible triphasé.